

新型コロナウイルス第三波
冬の密対策で商売繁盛!

換気のタイミングが 一目で分かる。



空気!大丈夫?

シーオーツマネージャー CO2 Manager コンパクトCO2濃度測定器

二酸化炭素 CO2濃度

湿度

温度

12,800円 (税別)

14,080円(税込)

※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。


厚生労働省
推奨基準

厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況の回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度 (CO2濃度) 1,000ppm 以下が提示されております。



色と数値でCO2濃度を見える化!

二酸化炭素 CO2



⚠ 過密状態

換気が必要な状態

複数人検知状態

通常少人数

(厚生労働省推奨基準)

<製品説明>

この製品は、デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度 (CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで監視でき、空気の状態を見える化し、過密状況を把握して換気するタイミングを知ることが出来ます。

閉め切り状態

900ppm

換気後

300ppm

※参考例



様々な場所でご利用いただければ、CO2濃度を計測することで感染リスクの低下に期待できます。

<製品仕様>

- <CO2濃度測定範囲> : 400~5000 ppm
- <温度測定範囲> : -10~60℃
- <入力充電> : DC5V
- <湿度測定範囲> : 5%~99%RH
- <サイズ> : 約136.5×78×86mm
- <型番> : TOA-CO2MG-001



新型コロナウイルス対策担当西村大臣のCO2に対するコメントが含まれるYOUTUBE動画QRコードです。
(少々長い動画です。コメントは3.35秒〜となります)



<ご使用上の注意> ●本来の用途以外使用しないでください。●小さなお子さまの手の届くところには本製品を置かないでください。●内蔵リチウム電池、標準のDC-5V充電器を使用してください。●磁石を磁気テープ、磁気カード、切符または時計に近づけると、磁気記録が破壊されたり、磁化されて使用できなくなる場合があります。●使用中は、数値の肩差を避けるために、空気の入口と出口を必ず見てください。●ほこりの多い環境で空気が悪く、寿命を延ばすために頻りに使用しないでください。●不正確な値を避けたり、デバイスの内部回路の故障を引き起こしたりしないように、高温・高湿度の場所や強い磁気の近くで使用しないでください。●0℃~40℃の温度範囲でご使用ください。●機器・付属品は-20℃~55℃の温度範囲で保管してください。周囲温度が低すぎたり高すぎたりすると故障の原因となります。●損傷を防ぐために、ペンやその他の鋭利な物を空気の出入口または充電口に使用しないでください。●製品の分解や改造はしないでください。●強い振動や衝撃を加えないでください。●本製品は電気製品ですので水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。高温や多湿になる場所(火や温風ヒーター)をば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。誤作動や、ディスプレイ画面/バッテリーケース/回路などのリスクが発生する可能性があります。●本機が汚れた場合は、乾燥した柔らかい布で表面の汚れを拭き取ってください。アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭くと変形や変色のおそれがあります。●端子をショートさせないでください。ショートの原因となる端子の変形や端子内に異物の混入や付着がないことをご確認ください。●公衆無線LANへの接続を行わないでください。

販売代理店

〒310-0851 茨城県水戸市千波町1950

製造元

TOAMIT. 株式会社 東亜産業

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-51-12



TEL.029-305-4415 (代) FAX.029-305-4416
HP.https://www.hachi-88.com/ mail.88@hachi-88.com